



ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO		SRE: CONS. LAFAIETE																					
MUNICÍPIO: JECEABA		SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA																					
090014	Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 400x340x125cm, com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa.	UN	1,00		-			-			-			-			-			-			-
	Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)				-			-			-			-			-			-			-
	Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")				-			-			-			-			-			-			-
	Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)				-			-			-			-			-			-			-
	Fita de vedação para tubos e conexões roscaíveis (largura: 18mm)				-			-			-			-			-			-			-
		SUB-TOTAL =			-			-			-			-			-			-			-
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA																						
100001	Fornecimento, transporte e instalação de lâmpada:																						
100002	Projeto externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo, inclusive a lâmpada.	UN	4,00		-			-			-			-			-			-			-
	Projeto externo com ângulo regulável, com alojamento para reator				-			-			-			-			-			-			-
	Lâmpada vapor de mercúrio (potência 250w / tensão 220V / tipo rosca E-4)				-			-			-			-			-			-			-
	Reator para lâmpadas de descarga-vapor de mercúrio				-			-			-			-			-			-			-
100003	Fornecimento e instalação de:				-			-			-			-			-			-			-
100004	Tomada de embutir universal completa.	UN	26,00		-			-			-			-			-			-			-
	Tomada de embutir universal 2 pólos redonda (corrente elétrica: 10,00A / tensão: 250,00V) caixilho e espelho				-			-			-			-			-			-			-
100005	Tomada universal 2 P+T14.76 completa inclusive espelho.	UN	17,00		-			-			-			-			-			-			-
	Tomada de embutir 2 pólos +terra (corrente elétrica: 20A / tensão: 250V)				-			-			-			-			-			-			-
100006	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor.	UN	46,00		-			-			-			-			-			-			-
	Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/potência da lâmpada: 32w/tipo de luminária: comercial)				-			-			-			-			-			-			-
	Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1/potência: 20W/tensão: 110V)				-			-			-			-			-			-			-
	Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente				-			-			-			-			-			-			-
	Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)				-			-			-			-			-			-			-
100007	Sirene p/ alcance até 500 m inclusive fiação até cozinha.	UN	1,00		-			-			-			-			-			-			-
100008	Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:				-			-			-			-			-			-			-
100009	01 tecla (1 mod. - 10A - 250V - R 6110 01 PIAL / similar).	UN	5,00		-			-			-			-			-			-			-
	Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)				-			-			-			-			-			-			-
100010	02 teclas simples 10A - 250V.	UN	8,00		-			-			-			-			-			-			-
	Interruptor de embutir 2 teclas simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)				-			-			-			-			-			-			-
100011	Fornecimento e instalação de disjuntor automático:				-			-			-			-			-			-			-
100012	Monopolar de 10 a 32 A.	UN	4,00		-			-			-			-			-			-			-
	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)				-			-			-			-			-			-			-
100013	Monopolar de 40 a 50 A.	UN	2,00		-			-			-			-			-			-			-
	Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)				-			-			-			-			-			-			-
100014	Fornecimento, transporte e instalação de fios:				-			-			-			-			-			-			-
100015	Isolado de PVC seção 1,5 mm²	M	500,00		-			-			-			-			-			-			-
	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm² tensão: 750,00V)				-			-			-			-			-			-			-
100016	Isolado de PVC seção 2,5 mm²	M	350,00		-			-			-			-			-			-			-
100017	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00V)				-			-			-			-			-			-			-
100018	Isolado de PVC seção 4,0 mm²	M	60,00		-			-			-			-			-			-			-
100019	Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750,00V)				-			-			-			-			-			-			-
100020	Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:				-			-			-			-			-			-			-

